



Centralino di grande funzionalità, adatto alle nuove esigenze di comunicazione all'interno della casa o dell'ufficio e verso il mondo esterno.

• ELENCO PRESTAZIONI •

Centralino collegabile a 2 linee esterne analogiche e 8 interni analogici	Accesso ai Servizi in Post-selezione
Conversazioni contemporanee: 2 esterne, 2 interne, 1 citofonica	Accesso alle Soluzioni Evolute Telecom
Chiamata interna selettiva e chiamata generale	Chiamate esterne indirizzabili su singoli derivati (DISA) con eventuale guida vocale
Collegamento al citofono con funzione apriporta	FAX Switch contemporaneo a DISA
Impegno linea immediato o selettivo	Cattura chiamata FAX o segreteria da qualsiasi apparecchio
Messa in attesa linea esterna con musica personalizzabile o toni	Avviso verso linea esterna di messaggi giacenti in segreteria
Trasferta o inoltro di linea esterna verso derivato libero	Possibilità di ascoltare i rumori d'ambiente (Room Monitor) anche da remoto
Non disturbare (esclusione suoneria per le linee esterne o citofono)	Selezione passante uscente (DOSA) per impegnare la 2 ^a linea esterna "privata" da remoto
Prenotazione su linea occupata e di interno occupato	Selezione automatica di 4 numeri di Emergenza con eventuale messaggio vocale
Inclusione in una conversazione interna o esterna	Servizio sveglia programmabile da ogni derivato
Rubrica comune con 40 posizioni di 30 cifre ognuna per selezione abbreviata	Visualizzazione sugli 8 interni del chiamante sia interno che esterno (apparecchi "view")
Disabilitazione totale o semiabilitazione (permesso solo l'ingresso per le linee esterne)	Invio su stampante di rapporti dettagliati delle chiamate uscenti / entranti
Blocco della selezione scavalcabile con password	LCR: instradamento automatico delle chiamate uscenti verso il gestore più conveniente al momento della selezione (previa configurazione)
Numeri di emergenza sempre attivi anche in presenza di blocco selettivo o disabilitazione	
Servizio Notte con eventuale messaggio risponditore	
Risposta per assente su chiamata esterna	

• CARATTERISTICHE TECNICHE •

Alimentazione: 220/240 V - 50 Hz max 100mA
Linea interna: lunghezza max 500 mt. Cavo bifilare 0,6 mm .
Dimensioni: 180x180x50 mm. Peso 400 gr. Spazio per installazione con alimentatore 200x300x70mm.
Interfaccia verso citofono: 5 fili, con ronzatore 12 o 24 V SELV.

