

HEIMO PLUS 2/8 VIEW

Centralino di grande funzionalità, adatto alle nuove esigenze di comunicazione all'interno della casa o dell'ufficio e verso il mondo esterno.

• ELENCO PRESTAZIONI •

Centralino collegabile a 2 linee esterne analogiche e 8 interni analogici	Risposta per assente su chiamata esterna
Conversazioni contemporanee: 2 esterne, 2 interne, 1 citofonica	Accesso ai Servizi in Post-selezione
Chiamata interna selettiva e chiamata generale	Accesso alle Soluzioni Evolute Telecom
Collegamento al citofono con funzione apriorita	Chiamate esterne indirizzabili su singoli derivati (DISA) con eventuale guida vocale
Impegno linea immediato o selettivo	FAX Switch contemporaneo a DISA
Messa in attesa linea esterna con musica personalizzabile o toni	Cattura chiamata FAX o segreteria da qualsiasi apparecchio
Trasferita o inoltro di linea esterna verso derivato libero	Avviso verso linea esterna di messaggi giacenti in segreteria
Non disturbare (esclusione suoneria per le linee esterne o citofono)	Possibilità di ascoltare i rumori d'ambiente (Room Monitor) anche da remoto
Prenotazione su linea occupata e di interno occupato	Selezione passante uscente (DOSA) per impegnare la 2 ^a linea esterna "privata" da remoto
Inclusione in una conversazione interna o esterna	Selezione automatica di 4 numeri di Emergenza con eventuale messaggio vocale
Rubrica comune con 40 posizioni di 30 cifre ognuna per selezione abbreviata	Servizio sveglia programmabile da ogni derivato
Disabilitazione totale o semiabilitazione (permesso solo l'ingresso per le linee esterne)	Visualizzazione sugli 8 interni del chiamante sia interno che esterno (apparecchi "view")
Blocco della selezione scavalcabile con password	Invio su stampante di rapporti dettagliati delle chiamate uscenti / entranti
Numeri di emergenza sempre attivi anche in presenza di blocco selettivo o disabilitazione	
Servizio Notte con eventuale messaggio risponditore	

• CARATTERISTICHE TECNICHE •

Alimentazione: 220/240 V - 50 Hz max 100mA

Linea interna: lunghezza max 500 mt. Cavo bifilare 0,6 mm.

Dimensioni: 180x180x50 mm. Peso 400 gr. Spazio per installazione con alimentatore 200x300x70mm.

Interfaccia verso citofono: 5 fili, con ronzatore 12 o 24 V SELV.

Progettato e prodotto in Italia (per Telecom Italia)



Direzione Generale e Sede Amministrativa:
Viale Premuda, 38/A 20129 - Milano
Tel. +39 02 76415-41 - Fax +39 02 76415-427
<http://www.idf-hit.com>